

TURBO HÅNDTØRRER 244

IR-sensor
Kraftfuld hurtigtørrer
5 års garanti



TURBO er en hurtigtørrer i et smart, cylinderformet og meget lidt ladskrævende design. Det er en kraftfuld maskine med kommutatormotor med motorkul. Med en tørretid på kun 10-15 sekunder og 5 års garanti er TURBO særdeles populær og et attraktivt valg.

Tekniske data

Type	TURBO HÅNDTØRRER Prod. No.: 244 Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 286 mm x B: 205 mm x D: 180 mm
Studs	L: 100 x Ø70 mm
Materiale	Børstet, rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Lydniveau	78 dBA
Maks. luftmængde	2,20 m ³ /min.
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. lufttemperatur	60° C
Nettovægt	5,7 kg
Tæthedsgrad	IP31
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i børstet, rustfri stål og påsvejet studs. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 78 dBA. Nettovægt 5,7 kg. H: 286 mm x B: 205 mm x D: 180 mm

Anvendelse

Med sin påsvejsede studs er TURBO-håndtørrer, model 244, specielt egnet til indbygning bag spejle eller skabe. Studsen gør det tydeligt for brugeren, hvor hænderne skal placeres for effektiv håndtørring.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Børstet, rustfrit stål.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

Aktivering

Justerbar infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand 170 mm ± 20 mm. Automatisk stop efter 120 sekunders uafbrudt kørsel.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Anbefalet monteringshøjde over reflekterende overflade (vask, bordplade el.lign.): 300 mm målt fra underkant/sensor. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

